

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 “Доставка на фасонни части по спецификация” по две обособени позиции:

1. Първа обособена позиция- „ Жиба, преходни жиба – къси и удължени, жиба за полиетиленови тръби удължени, жиба ПВС удължени, водовземни скоби чугунени, колена гладки, фланци стоманени свободни, включително и за полиетиленови тръби, фланци стоманени глухи, съединения фланцови”

2. Втора обособена позиция- ” Универсални жиба, фланшови адаптори, жиба и адаптори с толеранс и грипиращ пръстен”

От

Участник: „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД

Уважаеми Дами и Господа,

След запознаване с документацията за участие в настоящата открита процедура-публична покана, представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка.

За организиране и изпълнение на поръчката, при условията на посочените задължителни параметри в техническата спецификация, предлагаме следното:

1. Техническо описание:

Универсалните куплунг жиба и фланшови адаптори “MaxiFit” са проектирани за използване върху тръби с различен външен диаметър. Един фитинг е възможно да свърже голямо разнообразие от тръбни материали, като стомана, дуктилен и сив чугун, стъклопласт (GRP) и азбесто-циментови тръби. Те са проектирани и произведени съгласно системата за управление на качество EN ISO 9001 и отговарят на всички изисквания на EN 14525. С толеранс на фитинга до 34 мм на външния диаметър, не само олеснява инсталацията, но и може да редуцира нуждата от стокови наличности. “MaxFit” е рационално и икономично решение за повечето тръбни връзки. Всички продукти в обхвата са подходящи за 16 bar работно налягане за вода (6 bar газ).

За връзка между PE и PVC тръби лесно и надеждно решение са жиба и фланшови адаптори “AquaFast” с уникална трипътна уплътняваща система. В допълнение усиленият захващащ механизъм предотвратява измъкване на фитинга от тръбата. Не са необходими специални умения или инструменти за да бъде направена инсталацията. Фитингите се доставят напълно сглобени, не е необходимо края на тръбата да бъде зачистван преди употреба и няма нужда от поддържащи тръби на PE и PVC тръбите с тънки стени. Могат да бъдат монтирани при всички метеорологични условия. Не са необходими засади при монтажа и са идеални за свързване на течащи водопроводи.

